



Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° R0024

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0024 - MX-INJECT NHL
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-2:2016
Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)

| | | |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Sistemi di VVCP | Uso | Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali. |
| 6a. Norme armonizzate: | | Sistema 2+ |
| Organismo notificato: | | EN 998-2:2016 |
| | | 0546 |

7. Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica Tecnica armonizzata |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Resistenza a compressione | Classe M15 | EN 998-2:2016 |
| Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato) | 0,15 N/mm ² | |
| Resistenza a flessione | NPD | |
| Contenuto di cloruri | ≤ 0,1 % Cl | Decisione della commissione 2000/605/EC |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | |
| Assorbimento d'acqua | < 0,4 Kg/(m ² *min ^{0.5}) | EN 998-2:2016 |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato) | 15/35 | |
| Durabilità (contro il gelo/disgelo) | NPD | |
| Sostanze pericolose | Vedi Scheda di Sicurezza | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità
Ing. Massimo Nicolosi

Massimo Nicolosi

Rubbiano, 20 Dicembre 2023





Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
 via Vittorio Veneto, 30
 43046 Rubbiano di Soligano (PR)
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CE | |
| 0546 | |
| Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Fornovo (PR) | |
| 23 | |
| EN 998-2:2016 | |
| Dichiarazione di prestazione n° R0024 Codice di identificazione unico: R0024 – MX INJECT NHL | |
| Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali. | |
| Resistenza a compressione: | Classe M15 |
| Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato): | 0,15 N/mm ² |
| Resistenza a flessione: | NPD |
| Contenuto di cloruri: | ≤ 0,1% Cl |
| Reazione al fuoco: | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua: | < 0,4 Kg/(m ² *min ^{0,5}) |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato): | 15/35 |
| Durabilità al gelo/disgelo: | NPD |
| Sostanze pericolose: | Vedi scheda di sicurezza |
| DoP website: www.ruregold.it/download-dop/ | |