Laterlite
Le tue soluzioni per costruire

Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto 30
frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)
telefono +39 0525 4198

capitale sociale
euro 22.500.000,00 i.v.
R.E.A. Parma 218079
Reg. Imp. PR 02193140346
P.IVA e C.F. 02193140346

assistenza tecnica
via Correggio 3
20149 Milano
telefono +39 02 48011962
laterlite@laterlite.it | laterlite.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N° R0001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: MX-RW Alte prestazioni

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016
   Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)
   Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-2:2016
   Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.

3. Nome e indirizzo del fabbricante:
   LATERLITE S.p.A.
   Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
   43046 Solignano (PR)

Uso	***Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)***	***Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.***
5. Sistemi di VVCP	Sistema 4	Sistema 2+
6a. Norme armonizzate:	EN 998-1:2016	EN 998-2:2016
Organismo notificato:	Non previsto dalla norma	1305 – ICMQ SpA

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	**Prestazione**	**Specifica Tecnica armonizzata**
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	EN 998-1: 2106
Adesione	>0,6 N/mm^2	
Tipo di frattura	FP: A	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	W_c2	EN 998-1: 2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	75	
Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$) (valore tabulato)	0,97 (W/mK)	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

Laterlite

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M45	EN 998-2:2016
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm^2	
Resistenza a flessione	NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 % Cl	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	< 0,1 $Kg/(m^2*min^{0,5})$	EN 998-2:2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato)	15/35	
Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$) (valore tabulato)	0,97 (W/mK)	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità
Ing. Massimo Nicolosi

Massimo Nicolosi

Rubbiano,10/02/25 rev. 01

Laterlite

CE	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano 43046 Rubbiano di Fornovo (PR)	
20	
EN 998-1:2016	
Dichiarazione di prestazione n° R0001 Codice di identificazione unico: R0001 – MX RW Alte prestazioni	
Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)	
Resistenza a compressione:	Categoria CS IV
Adesione:	>0,6 N/mm^2
Tipo di frattura:	FP: A
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W_C2
Permeabilità al vapore acqueo (μ):	75
Conducibilità termica ($\lambda_{10\ dry,\ P=50\%}$):	0,97 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.ruregold.it/download-dop	

Laterlite

CE	
1305	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano 43046 Rubbiano di Fornovo (PR)	
20	
1305-CPR-1528	
EN 998-2:2016	
Dichiarazione di prestazione n° R0001 Codice di identificazione unico: R0001 – MX RW Alte prestazioni	
Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.	
Resistenza a compressione:	Classe M45
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato):	0,15 N/mm^2
Resistenza a flessione:	NPD
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1% Cl
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	< 0,1 $Kg/(m^2*min^{0,5})$
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato):	15/35
Conducibilità termica (λ):	0,97 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.ruregold.it/download-dop	